

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADEFÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Modellbeteckning	ZETA		
	VÄRDE	SYMBOL	ENHET
Årlig energiförbrukning	24,7	AEhood	kWh/a
Energiklass	A+		
Flödesdynamisk effektivitet	40,1	FDEhood	%
Flödesdynamisk klass	A		
Belysningseffektivitet	27	LEhood	lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass	B		
Fettfiltreringseffektivitet	69,6	GFE	%
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D		
Luftflöde vid minimalhastighet under normalt bruk	188		m ³ /h
Luftflöde vid maximalhastighet under normalt bruk	630		m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning	837		m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimalhastighet under normalt bruk	41		dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximalhastighet under normalt bruk	65		dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning	67		dB(A)
Effektförbrukning i frånläge	0	PO	Watt
Effektförbrukning i standby-läge	0,291	PS	Watt

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADEFÖRORDNING (EU) nr 66/2014"

Tidsökningsfaktor	0,6	f	
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	655,4	QBEP	m ³ /h
Uppmätt luftryck vid bästa effektivitetspunkt	187	PBEP	Pa
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	85	WBEP	W
Märkeffekt för belysningssystemet	6,7	WL	W
Genomsnittlig belysning över kokytan	182	Emedel	lux

EU 65/2014, EU 66/2014, EN 61591, EN 50564, EN 60704-3, EN 60704-13